

Maj Septembre 2015

## Perfo-Burineur SDS MAX "UVP" + Induction



**SDS max**  
Hitachi Koki

**3**  
ANS  
HITACHI  
Sérénité  
Garantie

Perfo-burineur 52 mm SDS MAX 1500 W - 22 Joules - 11,5 Kg



### ■ DH 52MEY

Gencode 4966376249848

### UVP = ANTI-VIBRATION

Grand confort d'utilisation grâce au système UVP

#### Coffret

- Electropneumatique
- Variateur de vitesses → travail adapté et maîtrisé
- Stop de rotation → burinage
- Débrayage de sécurité → protection utilisateur
- Emmanchement rapide : système de maintien renforcé "Vario-lock" : 12 positions des outils
- Triple protection anti-vibration → le "plus" confort **UVP**
- Poignées AR et auxiliaire soft-grip
- Carter en aluminium → solidité et légèreté **FHFB**




### Moteur Induction Brushless

→ Brushless : Moteur sans charbon

Haute performance puissance & longévité

- Pas de maintenance : plus longue durée de vie
- Pas de perte de puissance - voltage stable : meilleure performance avec rallonge, groupe électrogène...
- Contrôle de la vitesse [constante & variable] : travail parfaitement maîtrisé
- Protection contre les sur-ampérages : durée de vie accrue du moteur



#### ■ CARACTÉRISTIQUES

■ CARACTÉRISTIQUES	■ DH 52MEY
Puissance	1500 W
Vitesses à vide	110 - 160 - 220 - 280 tr/min
Frappe	1000 - 1400 - 1900 - 2400 cps/min
Force de percussion	22 Joules
Capacité béton avec foret	52 mm
Capacité béton avec trépan	160 mm
Niveau puissance sonore	113 dB(A)
Niveau pression acoustique	102 dB(A)
Emission de vibration	9,8 m/s <sup>2</sup>
Poids	11,5 kg
L x H	585 x 263 mm

\*valeurs de vibration tri-axial selon EN60745-2-6

#### ■ ACCESSOIRES STANDARDS

Poignée auxiliaire	1
Butée de profondeur	1
Tube de graisse	1
Coffret	1

#### ■ APPLICATIONS

Forage dans le béton jusqu'au Ø 50 mm avec mèche, Ø 80 mm avec foret hélicoïdal et Ø 160 mm avec trépan. Défaïencage, rainurage, déjointage, petites ouvertures, reprise de fers à béton



#### Moteur "Induction"

→ Moteur sans charbon  
+ de Performance + de Puissance



Sélecteur de mode surdimensionné  
Sélection facile des modes

Sélecteur de vitesses électronique  
4 vitesses



Poignée soft-grip  
Confortable

Emmanchement direct SDS MAX  
Rapide & facile



Carter Aluminium  
Robustesse & légèreté



Triple protection anti-vibration :  
- Contre balancier  
- Poignée haute  
- Poignée basse  
Confort et santé de l'utilisateur

**HITACHI 3 ANS DE GARANTIE** Inscription et conditions sur notre site [www.hitachi-powertools.fr](http://www.hitachi-powertools.fr)

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HITACHI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles d'HITACHI Power Tools France s.a.s.