



IMER GROUP

IMER France
DIVISION BÂTIMENT
ZI Les Speyres - CS 70500
38450 VIF
Tél : 04.76.72.76.01
Fax : 04.76.72.68.92
e-mail : batiment@imer.fr
www.imer.fr

BÉTONNIÈRE S 350 R ROBIN

Gamme Bétonnières

Gencod : 3700952700948



APPLICATIONS

Les Syntesi ont prouvé leur efficacité tant au niveau silence que sécurité. Leur facilité d'entretien est fortement appréciée.

Equipements de Série

- ✓ Moteur thermique
- ✓ Cuve en acier traité (grande résistance) et démontable en quelques secondes pour un entretien facilité.
- ✓ Tractable à 90 km/h
- ✓ Peinture Epoxy
- ✓ Châssis démontable en plusieurs parties (réparation facile)
- ✓ Roues gonflables
- ✓ Timon réversible à 2 positions, avec tête interchangeable (attache à boule en option)

Equipements optionnels

- ✓ Adaptateur CEE 16 A à SCHUKO 230 V - IP 44

SELON DOSAGE DU BÉTON

S 350R

Capacité de malaxage | 2 sacs de 35 kilos

S 350 R

Capacité de la cuve	L	345
Ø entrée de cuve	mm	460
Ø de la cuve	mm	826
Capacité de malaxage	L	280
Puissance moteur Robin	kW (Ch)	4,2 (5,7)
Marque moteur à essence		ROBIN SP 170
Tours/minutes de la cuve	Trs/min	24
Poids	kg	232
Type de transmission		Moteur dans le capot et transmission par courroie trapézoïdale et poly-v
Vidange de la cuve		Par réducteur commandé par un volant
Protection électrique		Bobine de tension minimum
Dimensions roues		7.20-10C (145-10)
Barre de torsion		oui
Dimensions moteur thermique L x l x h	mm	2 170* x 1 780 x 1 610
Niveau sonore version thermique	dB(A)	85
Référence avec moteur Robin		01015841*

* Longueur avec timon - ** fonctionne avec essence sans plomb